

OBMIAR

Konserwacja 2 stali z prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Klemensa w Wieliczce

Sporządził(a): mgr Halina Baster – konserwator dzieł sztuki

Data: 3.01.2024 r.

1. Stalle drewniane (elementy płaskie i profilowane)

Element	wymiar A [cm]	wymiar B [cm]	wymiar C [cm]	pokrycie [%]	krotność	sztuk	Powierzchnia [dm ²]	
							płaska	profilowana
Przedpiersia								
siedzisko	00	41			2	5	270,00	
oparcie	41	38				5	77,90	
profil oparcia	158		4			5		
profil wokół arabeski	100		3			5		31,60
poniżej siedziska	57	47				5	133,95	15,00
profilowane ramki	108		4			5		
profil górny	57		7			5		21,60
	57		2			5		19,95
profil dolny	57		5			5		5,70
	57		8			5		14,25
						5		22,80
podłokietniki środkowe								
profil góra	32		7			4		8,90
boniowanie	23		6			4		5,52
profil	25		4			4		4,00
trójkąt	22	18			0,5	4		7,92
struktura góra	54	15			0,5	4	10,20	
profil	94		5			4		18,80
podparcie siedziska	89		8			4		28,48
profil	91		3			4		10,92
ramka	24	20		2		4	38,40	
profil ramki	20	3	2	2		4		12,48
profil dolny	88		4			4		14,08
cokół	82		11			4	30,08	
profil	87		7			4		24,30
podłokietniki skrajne								
2x podłokietnik środkowy							45,34	07,70
profil górny	12	24				2		5,70
	58		5			2		5,80
stępki								
pow. Płaskie	29	10				2	9,28	
profil	13	13				2		3,38
płaskie	95	13			3	2	74,10	
zwieńczenie	43	12		4		2		41,28
profil zwieńczenia	35		8			2		5,00
pulpit								
góra	370	24					88,80	
profil	330		2					0,00
dół	370	24					88,80	
odwrocie przedpiersia								
płaskie	350	100					350,00	
profil	82		2		1	5		8,20
profil	42		2		3	5		12,00
kłęcznik								
płaskie	54	350					189,00	
nóżki	38		2			0	4,50	

<u>podłoga</u>									
	płaskie	350	100						350,00
	odwrocie	350	150						525,00
<u>ławka</u>									
<u>siedzisko</u>									
		76	360						273,60
<u>zaplecek:</u>									
	pod siedziskiem	57	50				5	142,50	
	nad siedziskiem	57	41				5	116,85	
	profil ramki	130		5			5		32,50
	profil środek	40		2		2	5		8,00
	profil	57		10			5		28,50
	pow. Płaska	125	57				5	356,25	
	profil wokół płyciny	198		4			5		39,60
	profil pod muszlą	30	7				5		10,50
	profile trójkątne	5	8			2	5		4,00
	profil pod baldachimem	57		10			5		28,50
<u>baldachim</u>									
	pow. płaska	360	35					126,00	
	Profilowany gzymś	370		15					55,50
	profile pomiędzy płycinami	21	4				14		11,76
	Profilowanie ramy wokół płaskorzeźby	122		3			5		18,30
<u>piłastry</u>									
	pow. płaska	215	15			0,6	4	77,40	
	głowice	30		10			4		12,00
	profil pod wolutą	14		2			4		1,12
	kanelowanie	106		10			4		42,40
	profil pod kanelowaniem	14		2			4		1,12
	baza profilowana	20		10			4		8,00
<u>boki</u>									
	podłokietniki skrajne							45,34	79,32
	pow. płaskie	240	20					48,00	
	profil góra	50		15					7,50
	profil	40	35			0,5	2		14,00
<u>odwrocie</u>									
	pow. płaska	370	270					999,00	
								SUMA	4482,95
									826,02
									płaska
									profilowana

2. Elementy płaskorzeźbione (relief płytki)

Element	wymiar A [cm]	wymiar B [cm]	wymiar C [cm]	pokrycie [%]	krotność	sztuk	Powierzchnia [dm ²]	
<u>przedpiersie</u>								
	arabeska	22	19		2	5	41,8	
	wole oczka	57	7		2	5	39,9	
<u>podłokietniki</u>								
	woluta	20		4		4	3,2	
	płaszczyzna górna ryflowana	42	15		2	0,5	4	25,2
		52		5			4	10,4
	piłaster z ornamentem cekin.	24	16		2		4	30,72
	rzeźbiona ścianka boczna	49	42				2	41,16
<u>stłupek</u>								
								41,16

Rm

